

- Solaklar için tasarlanmıştır
- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- CR2032 Lityum Pil, bilgi çıkışı
- DIN862 Standardına uygundur
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu  
(kod **7306-20**, **7302-SPC5A/SPC5B**, **7305-SPC2A**, **7305-A01/A02**)


## SOL EL DİJİTAL KUMPASLAR



1130-150

(mm)

| Kod         | Ölçüm aralığı | Doğruluk | Sürme tekerleği | L   | a  | b    | c  | d  |
|-------------|---------------|----------|-----------------|-----|----|------|----|----|
| 1130-150 *  | 0-150mm/0-6"  | ±0,03mm  | dahil           | 236 | 21 | 16   | 16 | 40 |
| 1130-200 *  | 0-200mm/0-8"  | ±0,03mm  | dahil           | 286 | 24 | 19   | 16 | 50 |
| 1130-300 *  | 0-300mm/0-12" | ±0,03mm  | dahil           | 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |
| 1130-150W * | 0-150mm/0-6"  | ±0,03mm  | hariç           | 236 | 21 | 16   | 16 | 40 |
| 1130-200W * | 0-200mm/0-8"  | ±0,03mm  | hariç           | 286 | 24 | 19   | 16 | 50 |
| 1130-300W * | 0-300mm/0-12" | ±0,03mm  | hariç           | 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60 |



\* DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafından izlenebilir muayene denetleyici sertifikası ile birlikte verilir